

ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁMKY

AL 300MU - vnitřní elektromagnetický zámek 136,5kg, zápusťná montáž

AL 300MM - vnitřní elektromagnetický zámek 136,5kg, zápusť. montáž s monitoringem



		AL 300MM	AL 300MU
přidrzná síla		136,5kg	136,5kg
vnější rozměry (šxvxh)	magnet	184 x 34 x 21 mm	
	kotva	130 x 32 x 8 mm	
způsob montáže		zápusťná, pro posuvné dveře	
provedení		pro vnitřní prostředí	
povrchová úprava		celohliníkový kryt	celohliníkový kryt
napájecí přívod		kabel - délka 20 cm	
monitoring		NO/NC kontakt, max 12V/100mA	ne
napájecí napětí		12/24V, volitelné propojkou	
odběr		0,36A při 12V, 0,18A při 24V, ±10%	
ohmický odpor cívky		33,5Ω při 12V, 134Ω při 24V	

ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁMKY

AL 300SU - vnitřní elektromagnetický zámek 136,5kg, horní montáž

AL 300SM - vnitřní elektromagnetický zámek 136,5kg, horní montáž s monitoringem



		AL 300SM	AL 300SM
přidrzná síla		136,5kg	136,5kg
vnější rozměry (šxvxh)	magnet	165 x 38/34 x 21 mm (včetně/bez montážní podložky)	
	kotva	130 x 32 x 8 mm	
způsob montáže		na horní hranu zárubně dveří otevíraných ven z chráněného prostoru	
provedení		pro vnitřní prostředí	
povrchová úprava		celohliníkový kryt	celohliníkový kryt
napájecí přívod		kabel - délka 20 cm	
monitoring		NO/NC kontakt, max 12V/100mA	ne
napájecí napětí		12/24V, volitelné propojkou	
odběr		0,36A při 12V, 0,18A při 24V, ±10%	
ohmický odpor cívky		33,5Ω při 12V, 134Ω při 24V	

ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁMKY

AL 600U - vnitřní elektromagnetický zámek 273kg, horní montáž

AL 600M - vnitřní elektromagnetický zámek 273kg, horní montáž s monitoringem



		AL 600M	AL 600U
přidrzná síla		273kg	273kg
vnější rozměry (šxvxh)	magnet	249 x 47/42 x 25 mm (včetně/bez montážní podložky)	
	kotva	185 x 38 x 13 mm	
způsob montáže		na horní hranu zárubně dveří otevíraných ven z chráněného prostoru	
provedení		pro vnitřní prostředí	
povrchová úprava		celohliníkový kryt	celohliníkový kryt
napájecí přívod		svorkovnice	
monitoring		NO/NC kontakt, max 12V/100mA	ne
napájecí napětí		12/24V, volitelné propojkou	
odběr		0,5A při 12V, 0,25A při 24V, ±10%	
ohmický odpor cívky		25Ω při 12V, 100Ω při 24V	

ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁMKY

AL 1200U - vnitřní elektromagnetický zámek 546kg, horní montáž

AL 1200M - vnitřní elektromagnetický zámek 546kg, horní montáž s monitoringem



		AL 1200M	AL 1200U
přidrzná síla		546kg	546kg
vnější rozměry (šxvxh)	magnet	266 x 73/66 x 40 mm (včetně/bez montážní podložky)	
	kotva	185 x 61 x 11 mm	
způsob montáže		na horní hranu zárubně dveří otevíraných ven z chráněného prostoru	
provedení		pro vnitřní prostředí	
povrchová úprava		celohliníkový kryt	celohliníkový kryt
napájecí přívod		svorkovnice	
monitoring		NO/NC kontakt, max 12V/100mA	ne
napájecí napětí		12/24V, volitelné propojkou	
odběr		0,5A při 12V, 0,25A při 24V, ±10%	
ohmický odpor cívky		25Ω při 12V, 100Ω při 24V	

ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁMKY

AL 1500M - vnitřní elektromagnetický zámek 682,5kg, horní montáž s monitoringem



		AL 1500M
přidrzná síla		682,5kg
vnější rozměry (šxvxh)	magnet	267 x 74/68 x 42 mm (včetně/bez montážní podložky)
	kotva	185 x 61 x 11 mm
způsob montáže		na horní hranu zárubně dveří otevíraných ven z chráněného prostoru
provedení		pro vnitřní prostředí
povrchová úprava		celohliníkový kryt
napájecí přívod		svorkovnice
monitoring		NO/NC kontakt, max 12V/100mA
napájecí napětí		12/24V, volitelné propojkou
odběr		0,6A při 12V, 0,33A při 24V, ±10%
ohmický odpor cívky		25Ω při 12V, 100Ω při 24V

ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁMKY

ML 600FU - venkovní elektromagnetický zámek 273kg, čelní montáž

ML 600FM - venkovní elektromagnetický zámek 273kg, čelní montáž s monitoringem



		ML 600FM	ML 600FU
přidrzná síla		273kg	273kg
vnější rozměry (šxvxh)	magnet	203 x 44 x 41,5 mm	203 x 44,5 x 40 mm
	kotva	158 x 40 x 12,5 mm	159 x 41,5 x 13 mm
způsob montáže		nad zárubeň dveří otevíraných dovnitř chráněného prostoru	
provedení		pro venkovní prostředí	
povrchová úprava		nerezové pouzdro	nerezové pouzdro
napájecí přívod		kabel - délka 280 cm	
monitoring		NO/NC kontakt, max 12V/100mA	ne
napájecí napětí		12/24V, volitelné propojkou	
odběr		0,5A při 12V, 0,25A při 24V, ±10%	
ohmický odpor cívky		25Ω při 12V, 100Ω při 24V	

ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁMKY

ML 600SU - venkovní elektromagnetický zámek 273kg, horní montáž

ML 600SM- venkovní elektromagnetický zámek 273kg, horní montáž s monitoringem



		ML 600SM	ML 600SU
přidrzná síla		273kg	273kg
vnější rozměry (šxvxh)	magnet	203 x 44,5 x 40 mm	
	kotva	159 x 41,5 x 13 mm	
způsob montáže		na horní hranu zárubně dveří otevíraných ven z chráněného prostoru	
provedení		pro venkovní prostředí, krytí IP55	
povrchová úprava		nerezové pouzdro	nerezové pouzdro
napájecí přívod		kabel - délka 280 cm	
monitoring		NO/NC kontakt, max 12V/100mA	ne
napájecí napětí		12/24V, volitelné propojkou	
odběr		0,5A při 12V, 0,25A při 24V, ±10%	
ohmický odpor cívky		25Ω při 12V, 100Ω při 24V	

ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁMKY

ML 1200FU - venkovní elektromagnetický zámek 546kg, čelní montáž

ML 1200FM - venkovní elektromagnetický zámek 546kg, čelní montáž s monitoringem



		ML 1200FM	ML 1200FU
přidrzná síla		546kg	546kg
vnější rozměry (šxvxh)	magnet	203 x 63 x 41,5 mm	
	kotva	185 x 61 x 16 mm	
způsob montáže		nad zárubeň dveří otevíraných dovnitř chráněného prostoru	
provedení		pro venkovní prostředí, krytí IP55	
povrchová úprava		nerezové pouzdro	nerezové pouzdro
napájecí přívod		kabel - délka 280 cm	
monitoring		NO/NC kontakt, max 12V/100mA	ne
napájecí napětí		12/24V, volitelné propojkou	
odběr		0,5A při 12V, 0,25A při 24V, ±10%	
ohmický odpor cívky		25Ω při 12V, 100Ω při 24V	

ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁMKY

ML 1200SU -venkovní elektromagnetický zámek 546kg, horní montáž

ML 1200SM-venkovní elektromagnetický zámek 546kg, horní montáž s monitoringem



		ML 1200SM	ML 1200SU
přidrzná síla		546kg	546kg
vnější rozměry (šxvxh)	magnet	203 x 73 x 46 mm	
	kotva	152 x 70 x 16 mm	
způsob montáže		na horní hranu zárubně dveří otevíraných ven z chráněného prostoru	
provedení		pro venkovní prostředí, krytí IP55	
povrchová úprava		nerezové pouzdro	nerezové pouzdro
napájecí přívod		kabel - délka 280 cm	
monitoring		NO/NC kontakt, max 12V/100mA	ne
napájecí napětí		12/24V, volitelné propojkou	
odběr		0,5A při 12V, 0,25A při 24V, ±10%	
ohmický odpor cívky		25Ω při 12V, 100Ω při 24V	

ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁMKY

BR 026F - ZL držák pro AL 1200

BR 089F - ZL držák pro AL 600



ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁMKY

EB4NS

Odchodová tlačítka

EB3

EB2

